



CONTOUR


La taille compacte du Contour assure une apparence discrète tout en fournissant un éclairage suffisant pour les petites et moyennes surfaces. Son design élégant et moderne s'intègre parfaitement aux éléments de l'aménagement paysager, tels que les murs, les marches et les patios. Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, ce luminaire est conçu pour résister aux éléments, assurant la durabilité et la performance.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LHS07-CC	7"	3 W	200 lm	80	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	12 VAC



LHS07-CC



Caractéristiques

Angle de faisceau de 110°
 Peut être monté sur du bois ou du béton
 Installation en surface ou encastrée
 Température de couleur sélectionnable
 par interrupteur
 Garantie de 5 ans

Fini

● **BK** Noir

Transformateurs basse tension

LTRP-60-BK

60W, entrée 120VAC 60Hz
 Transformateur basse tension de sortie 12VAC

LTR-300-BK

300W, entrée 120VAC 60Hz
 Transformateur basse tension de sortie
 12/13/14/15VAC

Note

Transformateur basse tension requis.
 Vendu séparément.

D'autres températures de couleur, couleurs
 de finition et options de tension sont
 disponibles, mais peuvent nécessiter des
 quantités de commande minimales (QCM)
 et des délais de livraison plus longs. Veuillez
 contacter votre représentant DALI pour plus
 d'informations.

Accessoires

LCBL-50-16

50 pieds de fil basse tension de calibre 16

LCBL-100-16

100 pieds de fil basse tension de calibre 16

LCBL-50-14

50 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-100-14

100 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-100-12

100 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-200-12

200 pieds de fil basse tension de calibre 12